MICROFLEX®
ADVANCED DISPOSABLE HAND PROTECTION

SG375

Diseñado para aumentar la seguridad gracias a su mayor durabilidad

NRL
Latex

Guante grueso y duradero de examen de látex con puño más largo

- **Tres veces más grueso que los guantes de látex normales para evitar enganchones, tirones y desgarros**
- **Ajuste y sensación suaves y elásticos**
- **Relieve en los dedos para un agarre fiable**
- **Puño más largo para una mayor protección de la muñeca y el antebrazo**
- **Doble cloración para facilitar el enguantado**
- **Cumple o supera los requisitos de NFPA 1999 sobre guantes médicos de emergencia**

Industrias

- Automotriz
- Mercado Postventa Automotriz
- Ciencias de la Vida
- Atención Médica

Recomendado para

- Inspección, selección, revisión de piezas
- Montaje e inspección de componentes
- Recolección y fijación de componentes y piezas
- Mantenimiento y reparación de equipos
- Uso General en Postventa automotriz
- Reparación y cambio de paneles de carrocería
- Cambio & rotación de neumáticos
- Alimentación y limpieza en el cuidado de animales
- Mantenimiento de equipo y mobiliario de laboratorios
- Toma y procesado de muestras
- Recolección de muestras de materias primas
- Protección extra de la muñeca y el brazo
- Aplicaciones clínicas de mayor

WWW.ANSELL.COM

Ansell

riesgo
- Probado para su uso con fármacos en quimioterapia

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Superficie Externa del Guante	Dedos texturizados
Normas de Auditoría	EN ISO 13485:2012
Certificación del Producto	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I
Resumen de Empaque	50 guantes por dispensador 10 dispensadores por caja 500 guantes por caja
Instrucciones de Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.
País de Origen	Malasia
Segmentación de Productos	Alto Riesgo
Antiestático	No probado

PROPIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos		Método de ensayo
Longitud (mm/pulgadas)	295 / 11,6		ASTM D3767,EN 420
Ausencia de perforaciones (nivel de inspección I)	AQL 1,5		ASTM D5151,EN 455-1
Grosor de la palma (mm/mils)	0.28 / 11		ASTM D3767,EN 420
Grosor de los dedos (mm/mils)	0.36 / 14.2		ASTM D3767,EN 420
	ANTES DEL DESGASTE	**DESPUÉS DEL DESGASTE**	
Máxima resistencia a la tensión (MPa)	≥ 34	≥ 21	ASTM D412 & D573
Elongación en el punto de rotura (%)	≥ 850	≥ 750	ASTM D412
Fuerza a la rotura (N)	≥ 15	≥ 10	EN 455-2

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Talla	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Código de producto	SG-375-S	SG-375-M	SG-375-L	SG-375-XL

Estándares de rendimiento y de conformidad reglamentaria

Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europa, Oriente Medio y África
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Norteamérica
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia
Ansell Limited
T: + 61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacífico
Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Latinoamérica y Caribe
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 296 2050

Rusia
Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.