

Ref. 7ALTP40

## Accesorios

Cascos



## Las ventajas

- \* Protección dieléctrica de 1000 V CA/1500 V CC
- \* Ajuste con cremallera de 53 a 63 cm

## Embalaje de compra

Ref.	Caja
7ALTP40NSI	20

## Embalaje de venta

x1

Embalaje individual

## Ejemplos de aplicaciones

Mantenimiento en altura, telecomunicaciones, trabajos con riesgo de caídas desde altura, salvamento

Véase también

## Alternativa



7ALTW40



7ALTP60

## Descripción

**Caract.** carcasa de ABS, cubierta de PE-LD, arnés de suspensión con 6 puntos de tejido de poliéster, revestimiento frontal textil, correa para la barbilla con 3 puntos de poliéster, resistencia entre 15 y 25 daN, aberturas laterales para cascos antirruído, clips para linterna frontal

**Color** Blanco

**Peso** 470 g

**Vida útil** 5 años desde la fecha de fabricación y 3 años desde la fecha del primer uso

**Ajustes** Ajuste con cremallera

**Talla** Ajustable de 52 a 63 cm

## Normativa

Este equipo es conforme con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo **2754/1747/158/03/20/0146** emitido por ALIENOR CERTIFICATION (2754) ZA du Sanital - 21- rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - France



Categoría de EPI III

**EN50365:2002**

Cascos con aislamiento eléctrico para uso en instalaciones de baja tensión para trabajos realizados en, o cerca de, partes activas de instalaciones que no sobrepasen los 1000 V de corriente alterna o los 1500 V de corriente continua.

**EN397:2012+A1:2012**

-30°C

Cascos de protección para uso industrial.