



FREEDITE EH- 9FEEH

36»48

ASTM M I/75 C/75 EH PR



TALLA CE/US	REFERENCIA
36	9FEEH36
37	9FEEH37
38	9FEEH38
39	9FEEH39
40	9FEEH40
41	9FEEH41
42	9FEEH42
43	9FEEH43
44	9FEEH44
45	9FEEH45
46	9FEEH46
47	9FEEH47
48	9FEEH48

Calzado alto



EH 18 000 V
ASTM 2413-17



PR
ASTM 2413-17



C/75 I/75
ASTM 2413-17



300 °C / 572 °F



DESCRIPCIÓN GENERAL

- Caña en piel granulada, repelente al agua
- Cuello acolchado para mayor protección y un mayor confort
- Suela de doble densidad de PU/ CAUCHO
- Plantilla antiperforación de textil, no magnético
- Puntera de seguridad de composite, no magnético
- Forro de tela transpirable

EMBALAJE

10 PARES POR CARTÓN

NORMAS

Este calzado es conforme con el modelo del equipo de protección individual contestando a los criterios de la atestación GZHT90778688(S1) y GZHT90784367(S1)
Entregada por **INTERTEK**

VENTAJAS ESPECÍFICAS

- Suela resistente a temperaturas muy altas (hasta 300 °C durante 1 minuto)
- Zapato 100% "metal free", Ligera
- Refuerzo frontal en la PU para la resistencia a la abrasión
- Bandas retroreflectantes atrás para mayor visibilidad
- Suela resistente a la abrasión, a aceites, y a hidrocarburos



X1



X10



ASTM 2413-17

M I/75 C/75 EH PR

Para obtener más información, visite www.coverguard-footwear.com