



# Klondike® KD KD113



## Sello orbital completo con diseño de doble lente

Las gafas Klondike® KD1 cuentan con seguridad y estilo a un precio asequible. Ya sea en las pistas o en el lugar de trabajo, el acabado de marco negro o azul mate, las patillas ajustables y la almohadilla de nariz TPR suave y segura lo mantienen en la cima de la comodidad y el estilo durante todo el día. Múltiples opciones de lentes están disponibles en las gafas Klondike® KD1.

## Tintes Disponibles

ITEM	Tinte	Recubrimiento	Resistencia a rayaduras	VLT %	Color de montura	Color de templo
KD110	Claro	Duramass® Anti rayaduras	✓	90	Negro	Negro
KD110AF	Claro	Duramass® Anti empañó	✓	90	Negro	Negro
KD112	Gris	Duramass® Anti rayaduras	✓	13	Negro	Negro
KD112AF	Gris	Duramass® Anti empañó	✓	13	Negro	Negro
KD113	Azul	Duramass® Anti rayaduras	✓	68	Negro	Negro
KD114	Ámbar	Duramass® Anti rayaduras	✓	80	Negro	Negro
KD114AF	Ámbar	Duramass® Anti empañó	✓	80	Negro	Negro
KD117	Espejo Plata	Duramass® Anti rayaduras	✓	13	Negro	Negro
KD119	I/E Espejo claro	Duramass® Anti rayaduras	✓	36	Negro	Negro
KD119AF	I/E Espejo Claro	Duramass® Anti empañó	✓	36	Negro	Negro
KD11B	Café	Duramass® Anti rayaduras	✓	13	Negro	Negro
KD120	Claro	Duramass® Anti rayaduras	✓	90	Negro	Negro



## Detalles

Material	Nylon
Tinte/Color	Azul
Recubrimiento	Duramass® Anti rayaduras
Estilo	Doble
Material de montura	Nylon
Color del marco	Negro
Tipo de templo	Espátula
Material de templo	Nylon
Color de templo	Negro
Puente nasal	Gel
VLT %	68
Rayos Ultravioleta 0-385 nm	99%
Rayos visible 400-700 nm	0.23
Rayos Infrarojo 780-2000 nm	0.21
ISO 12312-1 Azul Claro	15%



## Aplicaciones

### Automotriz

Fabricación de carrocería, camiones y remolques  
Rectificar o formar producto terminado

### Construcción

Fabricación de piezas  
Pintura, tratamiento y recubrimiento  
Reparación y mantenimiento  
Operar máquinas de pintura




## Certificaciones

**ANSI Z87+ 1 2020** - Estándares de Alto Impacto.

**CAN/CSA Z94.3** Gafas de seguridad certificadas para protección y uso en Canadá.

**ISO 12312** 15%



## Empaque

### Empaque final:

Empaque interior: 12 Docenas  
Empaquetado en Dispensador interno  
Caja con 144 Piezas

**Peso por caja:** 14.86 Lbs

**Dimensiones:** 35 x 55 x 37 cm

**Elaborado en:** Taiwán

